

TOLLERANZE TOLLERANCES

TUBI IN GOMMA SU MANDRINO (secondo UNI EN ISO 1307 / 92) / MANDREL HOSES (according to UNI EN ISO 1307 / 92)

DIAMETRO INTERNO D.I. (mm) INTERNAL DIAMETER I.D. (mm)	TOLLERANZA D.I. (mm) I.D. TOLLERANCE (mm)	TOLLERANZA D.E. (mm) O.D. TOLLERANCE (mm)
da 3,3 a 10	± 0,40	± 0,50
da 10,1 a 20	± 0,60	± 0,80
da 20,1 a 25	± 0,80	± 1,00
da 25,1 a 40	± 1,00	± 1,20
da 40,1 a 63	± 1,20	± 1,40
da 63,1 a 90	± 1,40	± 1,60
da 90,1 a 127	± 1,60	± 2,00
da 127,1 a 152	± 2,00	± 2,00
da 152,1 a 203	± 2,50	± 2,50
da 203,1 a 315	± 3,00	± 3,00

TUBI IN GOMMA LONG LENGTH (secondo UNI EN ISO 1307 / 92) / LONG LENGTH HOSES (according to UNI EN ISO 1307 / 92)

DIAMETRO INTERNO D.I. (mm) INTERNAL DIAMETER I.D. (mm)	TOLLERANZA D.I. (mm) I.D. TOLLERANCE (mm)	TOLLERANZA D.E. (mm) O.D. TOLLERANCE (mm)
da 3 a 6	± 0,60	± 0,60
da 6,1 a 20	± 0,80	± 0,80
da 20,1 a 25	± 1,20	± 1,20