

# ABRACON-FV

SAUGSCHLAUCH ABRIEBFEST



## ANWENDUNG

Saugschlauch für abrasive Materialien wie Steine, Sand, Zement usw. und anspruchsvolle Anwendungen in Tunnel- und Bergbau, Baustellen usw.

## INNENSEELE

Braun, glatt, **NR**-Qualität

## EINLAGEN

Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe mit eingearbeiteter Stahldrahtspirale und 2 antistatischen Kupferlitzen zur Erdung

## DECKE

Schwarz, stoffgemustert, gewellt, antistatisch ( $R < 10^6$  Ohm/m), **CR**, abrieb- und witterungsbeständig

## BETRIEBSTEMPERATUR

-40°C +70°C

ID		WEIGHT	BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	kg/m	mm	bar	m
76	3	1.70	220	0.9	40
102	4	3.50	350	0.9	40
127	5	4.52	455	0.9	40
152	6	6.00	630	0.9	40
203	8	12.70	990	0.7	40
254	10	15.60	1120	0.7	40

Andere Durchmesser und Drücke sind auf Anfrage erhältlich. Die technischen Daten, Strukturen und Polymere können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

## KENNEZEICHNUNG

