

ABRAMUD SW /10

DRUCKSCHLAUCH FÜR BOHRSCHLAMM



ANWENDUNG

Druckschlauch, zur Förderung von Bohrschlämmen und Rohölen

INNENSEELE

Schwarz, glatt, **NBR/PVC**-Mischung

EINLAGEN

Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe mit 2 antistatischen Kupferlitzen zur Erdung

DECKE

Schwarz, stoffgemustert, **CR**-Qualität, öl-, fett-, salzwasser- und ozonbeständig, flammwidrig

BETRIEBSTEMPERATUR

-40°C +100°C

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	m
76	3	92	3 5/8	2.95	10	150	40	600	60
102	4	119	4 11/16	4.22	10	150	40	600	60
127	5	144	5 43/64	4.95	10	150	40	600	60
152	6	174	6 27/32	7.41	10	150	40	600	60
203	8	226	8 57/64	10.22	10	150	40	600	40
254	10	279	11	14.03	10	150	40	600	20
302	12	331	13 5/16	18.76	10	150	40	600	12

Andere Durchmesser und Drücke sind auf Anfrage erhältlich. Die technischen Daten, Strukturen und Polymere können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

KENNEZEICHNUNG

