ABRASAND HD /18

SANDSTRAHLSCHLAUCH

ANWENDUNG
Sandstrahlschlauch, für Sand- und Stahlstrahlmittel, für Hochdruck, mit hochabriebfester Innenseele

INNENSEELE
Schwarz, glatt, antistatisch, **NR**/**SBR**-Mischung

EINLAGEN
Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe

DECKE
Schwarz, stoffgemustert, antistatisch, **SBR**/**NR**/PVC-Mischung, abrieb- und witterungsbeständig

BETRIEBSTEMPERATUR
-40°C +70°C

NORMEN
DIN 53516 50 ± 5mm3

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	m
13	1/2	25	1	0.45	18	270	54	810	40
16	5/8	30	1 3/16	0.63	18	270	54	810	40
19	3/4	30	1 3/16	0.53	18	270	54	810	40/61
19	3/4	33	1 19/64	0.71	18	270	54	810	40/61
25	1	40	1 37/64	0.96	18	270	54	810	40/61
30	1 3/16	45	1 25/32	1.10	18	270	54	810	40/61
32	1 1/4	48	1 57/64	1.26	18	270	54	810	40/61
35	1 3/8	54	2 1/8	1.66	18	270	54	810	40/61
38	1 1/2	54	2 1/8	1.44	18	270	54	810	40/61
40	1 37/64	60	2 23/64	1.96	18	270	54	810	40/61
51	2	71	2 51/64	2.39	18	270	54	810	40/61
60	2 23/64	80	3 5/32	2.75	18	270	54	810	40/61
65	2 9/16	85	3 3/8	2.78	18	270	54	810	40/61

Andere Durchmesser und Drücke sind auf Anfrage erhältlich. Die technischen Daten, Strukturen und Polymere können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

KENNEZEICHNUNG

Tubi Gomma Torino S.p.a. 15040 Mirabello Monferrato (AL) - ITALY - Strada Statale 31 - km 39,4 Nr. 42
Telefon: +39 0142.641300 Fax: +39 0142.641350 e-mail: com@tubigommatorino.it

Copyright © TUBI GOMMA TORINO S.p.a. - Alle Rechte vorbehalten. Die Texte und Bilder sind Eigentum von Tubi Gomma Torino S.p.A. Die teilweise oder teilweise Reproduktion des Katalogs ist verboten. Bei der ständigen Suche nach technischen und funktionalen Verbesserungen behält sich Tubi Gomma Torino S.p.A das Recht vor, Änderungen an seinen Produkten vorzunehmen, die ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden können.