

AERGEN 20 L/L

PREßLUFTSCHLAUCH



ANWENDUNG

Kompressorschlauch, auch zum Durchleiten von nicht aggressiven Medien geeignet

INNENSEELE

Schwarz, glatt, **SBR**-Qualität

EINLAGEN

Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe

DECKE

Schwarz, **SBR/EPDM**-Mischung, abrieb- und witterungsbeständig

BETRIEBSTEMPERATUR

-30°C +80°C

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	m
6	1/4	14	35/64	0.18	20	300	60	900	50	MAX 100
8	5/16	17	43/64	0.25	20	300	60	900	65	MAX 100
10	3/8	19	3/4	0.29	20	300	60	900	80	MAX 100
13	1/2	23	29/32	0.40	20	300	60	900	105	MAX 50
15	19/32	25	1	0.46	20	300	60	900	120	MAX 50
16	5/8	26	1 5/16	0.48	20	300	60	900	130	MAX 50
19	3/4	30	1 3/16	0.62	20	300	60	900	150	MAX 50
25	1	37	1 29/64	0.86	20	300	60	900	200	MAX 50

Andere Durchmesser und Drücke sind auf Anfrage erhältlich. Die technischen Daten, Strukturen und Polymere können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

KENNEZEICHNUNG

TGT AERGEN W.P. 20 BAR D ITALY