AGRABLOW SD /10 240°C

SAUG-UND DRUCKSCHLAUCH FÜR HEIβLUFT ZUM KOMPRESSOR BIS TANK

ANWENDUNG
Lebensmittel-Saug- und Druck-Luftschlauch, zum Durchleiten von Heißluft zwischen Kompressor und Tank

INNENSEELE
Weiß, glatt, Lebensmittelqualität EPM, geruchs- und geschmacksfrei

EINLAGEN
Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe mit eingearbeiteter Stahldrahtspirale

DECKE
Schwarz, stoffgemustert, **EPDM**-Qualität, abrieb-, ozon- und witterunbeständig

BETRIEBSTEMPERATUR
-40°C +240°C

NORMEN
FDA Titel 21 Art. 177.2600 (a,b,c,d) für trocken Lebensmittel

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
25	1	36	1 27/64	0.74	10	150	30	450	115	0.9	40
38	1 1/2	49	1 15/16	1.12	10	150	30	450	180	0.9	40
42	1 21/32	53	2 15/16	1.25	10	150	30	450	200	0.9	40
51	2	63	2 31/64	1.70	10	150	30	450	245	0.9	40
63.5	2 1/2	76	3	2.30	10	150	30	450	340	0.9	40
76	3	90	3 35/64	2.75	10	150	30	450	410	0.9	40
90	3 35/64	104	4 15/16	3.79	10	150	30	450	500	0.9	40
102	4	116	4 9/16	4.15	10	150	30	450	580	0.9	40

Andere Durchmesser und Drücke sind auf Anfrage erhältlich. Die technischen Daten, Strukturen und Polymere können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

KENNEZEICHNUNG

Tubi Gomma Torino S.p.a. 15040 Mirabello Monferrato (AL) - ITALY - Strada Statale 31 - km 39,4 Nr. 42
Telefon: +39 0142.641300 Fax: +39 0142.641350 e-mail: com@tubigommatorino.it

Copyright © TUBI GOMMA TORINO S.p.a. - Alle Rechte vorbehalten. Die Texte und Bilder sind Eigentum von Tubi Gomma Torino S.p.A. Die teilweise oder teilweise Reproduktion des Katalogs ist verboten. Bei der ständigen Suche nach technischen und funktionalen Verbesserungen behält sich Tubi Gomma Torino S.p.A das Recht vor, Änderungen an seinen Produkten vorzunehmen, die ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden können.