

# AGRAMILK SD /10 2W

SAUG-UND DRUCKSCHLAUCH FÜR FETTIGE LEBENSMITTEL - AUSDECKE GEWELLT



## ANWENDUNG

Lebensmittel-Saug- und Druckschlauch, zum Durchleiten von Milch und fetthaltigen Nahrungsmitteln, hochflexibel

## INNENSEELE

Weiß, glatt, Lebensmittelqualität **NBR**, geruchs- und geschmacksfrei

## EINLAGEN

Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe mit eingearbeiteter Stahldrahtspirale

## DECKE

Blau, gewellt, stoffgemustert, **NBR**-Qualität, abrieb-, ozon- und witterungsbeständig

## BETRIEBSTEMPERATUR

-40°C +80°C dampfsterilisierung +110°C Für max 30 Minuten

## NORMEN

FDA Titel 21 Art. 177.2600 (f) für fetthaltige Lebensmittel, BfR, ADI frei, PHTHALATE free, D.M. 21/03/73, CE 1935/2004

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
32	1 1/4	44	1 47/64	1.00	10	150	30	450	80	0.9	40
38	1 1/2	50	1 31/32	1.26	10	150	30	450	125	0.9	40
51	2	65	2 9/16	1.85	10	150	30	450	150	0.9	40
63.5	2 1/2	77	3 5/16	2.10	10	150	30	450	160	0.9	40
76	3	92	3 5/8	2.90	10	150	30	450	190	0.9	40
102	4	118	4 41/64	4.10	10	150	30	450	200	0.9	40
152	6	172	6 49/64	8.30	10	150	30	450	425	0.9	40

Andere Durchmesser und Drücke sind auf Anfrage erhältlich. Die technischen Daten, Strukturen und Polymere können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

## KENNEZEICHNUNG

