


# AGRAWINE SD /10

SAUG-UND DRUCKSCLAUCH FÜR NICHT FETTIGE FLÜSSIGE LEBENSMITTEL



## ANWENDUNG

Lebensmittel-Saug- und Druckschlauch, zum Durchleiten von Wein, Fruchtsäften und alkoholfreien Getränken. Alkohol bis 50%

## INNENSEELE

Weiß, glatt, Lebensmittelqualität **EPDM**, geruchs- und geschmacksfrei

## EINLAGEN

Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe mit eingearbeiteter Stahldrahtspirale

## DECKE

Rot, stoffgemustert, **EPDM**-Qualität, abrieb-, ozon- und witterungsbeständig

## BETRIEBSTEMPERATUR

-40 °C+120 °C dampfsterilisierung +110 °C Für max 30 Minuten

## NORMEN

FDA Titel 21 Art. 177.2600 (e) für flüssige Nahrungsmittel, ADI frei, CE 1935/2004, PHTHALATE frei

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
19	3/4	29	1 9/64	0.62	10	150	30	450	80	0.9	40/61
25	1	35	1 3/8	0.78	10	150	30	450	115	0.9	40/61
32	1 1/4	44	1 47/64	1.21	10	150	30	450	145	0.9	40/61
38	1 1/2	50	1 31/32	1.40	10	150	30	450	180	0.9	40/61
51	2	64	2 17/32	1.90	10	150	30	450	245	0.9	40/61
60	2 23/64	74	2 59/64	2.25	10	150	30	450	320	0.9	40
63.5	2 1/2	77	3 5/16	2.30	10	150	30	450	340	0.9	40/61
65	2 9/16	79	3 7/64	2.44	10	150	30	450	350	0.9	40
76	3	89	3 1/2	2.76	10	150	30	450	410	0.9	40/61
80	3 5/32	94	3 45/64	2.93	10	150	30	450	425	0.9	40
90	3 35/64	104	4 15/16	3.25	10	150	30	450	450	0.9	40/61
102	4	116	4 9/16	3.47	10	150	30	450	580	0.9	40/61

Andere Durchmesser und Drücke sind auf Anfrage erhältlich. Die technischen Daten, Strukturen und Polymere können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



## KENNEZEICHNUNG

