

# AQUADEL /10

DRUCKSCHLAUCH FÜR WASSER



## ANWENDUNG

Schläuche, zum Durchleiten von Wasser, Luft, nicht aggressiven Medien, für industrielle Anwendungen, in verstärkter hochflexibler Ausführung

## INNENSEELE

Schwarz, glatt, **SBR**-Qualität

## EINLAGEN

Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe

## DECKE

Schwarz, **SBR**, glatte, stoffgemustert, Ausführung, abrieb- und witterungsbeständig

## BETRIEBSTEMPERATUR

-30°C +80°C

| ID |         | OD |         | WEIGHT | WP  |     | BP  |     | COIL LENGTH |
|----|---------|----|---------|--------|-----|-----|-----|-----|-------------|
| mm | inch    | mm | inch    | kg/m   | bar | psi | bar | psi | m           |
| 22 | 7/8     | 30 | 1 3/16  | 0.42   | 10  | 150 | 30  | 450 | 40          |
| 25 | 1       | 35 | 1 3/8   | 0.64   | 10  | 150 | 30  | 450 | 40/61       |
| 28 | 1 7/64  | 38 | 1 1/2   | 0.66   | 10  | 150 | 30  | 450 | 40/61       |
| 30 | 1 3/16  | 41 | 1 5/8   | 0.98   | 10  | 150 | 30  | 450 | 40/61       |
| 32 | 1 1/4   | 44 | 1 47/64 | 1.02   | 10  | 150 | 30  | 450 | 40/61       |
| 35 | 1 3/8   | 47 | 1 27/32 | 1.10   | 10  | 150 | 30  | 450 | 40/61       |
| 38 | 1 1/2   | 50 | 1 31/32 | 1.18   | 10  | 150 | 30  | 450 | 40/61       |
| 40 | 1 37/64 | 54 | 2 1/8   | 1.48   | 10  | 150 | 30  | 450 | 40/61       |
| 45 | 1 25/32 | 59 | 2 21/64 | 1.62   | 10  | 150 | 30  | 450 | 40/61       |
| 51 | 2       | 65 | 2 9/16  | 1.67   | 10  | 150 | 30  | 450 | 40/61       |
| 60 | 2 23/64 | 74 | 2 59/64 | 3.28   | 10  | 150 | 30  | 450 | 40/61       |

Andere Durchmesser und Drücke sind auf Anfrage erhältlich. Die technischen Daten, Strukturen und Polymere können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

## KENZEICHNUNG

