AQUAMASTER SD /20

SAUG-UND DRUCKSCHLaUCH FÜR WASSER

ANWENDUNG

Saug- und Druckschlauch, zum Durchleiten von Wasser, besonders geeignet für Sprinkleranlagen, in verstärkter hochflexibler Ausführung

INNENSEELE

Schwarz, glatt, in **EPDM**-Qualität

EINLAGEN

Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe mit eingearbeiteter Stahldrahtspirale

DECKE

Schwarz, glatte und stoffgemustert, **EPDM** -Mischung, abrieb- und witterungsbeständig

BETRIEBSTEMPERATUR

-30°C +100°C temp. spitze 120°C

ID		0D		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
25	1	36	1 27/64	0.65	20	300	60	900	125	0.9	40
32	1 1/4	43	1 45/64	0.9	20	300	60	900	160	0.9	40
38	1 1/2	49	1 15/16	1.1	20	300	60	900	190	0.9	40
51	2	62	2 7/16	1.14	20	300	60	900	255	0.9	40
63	2 1/2	75	2 61/64	1.8	20	300	60	900	315	0.9	40
76	3	90	3 5/9	2.45	20	300	60	900	380	0.9	40
102	4	117	4 39/64	3.6	20	300	60	900	510	0.9	40
127	5	147	5 25/32	5.8	20	300	60	900	620	0.9	40
152	6	172	6 49/64	9.25	20	300	60	900	820	0.8	40
203	8	230	9 1/16	14.25	20	300	60	900	1100	0.7	40

Andere Durchmesser und Drücke sind auf Anfrage erhältlich. Die technischen Daten, Strukturen und Polymere können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

KENNEZEICHNUNG

Tubi Gomma Torino S.p.a. 15040 Mirabello Monferrato (AL) - ITALY - Strada Statale 31 - km 39,4 Nr. 42
Telefon: +39 0142.641300 Fax: +39 0142.641350 e-mail: com@tubigommatorino.it

Copyright © TUBI GOMMA TORINO S.p.a. - Alle Rechte vorbehalten. Die Texte und Bilder sind Eigentum von Tubi Gomma Torino S.p.A. Die teilweise oder teilweise Reproduktion des Katalogs ist verboten. Bei der ständigen Suche nach technischen und funktionalen Verbesserungen behält sich Tubi Gomma Torino S.p.A das Recht vor, Änderungen an seinen Produkten vorzunehmen, die ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden können.