

AQUARIG HW /35

SAUG-UND DRUCKSCHLAUCH FÜR TRINKWASSER



ANWENDUNG

Trinkwasser-Saug- und Druckschlauch, für Ölbohr-Plattformen

INNENSEELE

Weiß, glatt, Lebensmittelqualität **BIIR**, geruchs- und geschmacksfrei, auf rostfreiem Dorn hergestellt

EINLAGEN

Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe mit eingearbeiteter Stahldrahtspirale und 2 antistatischen Kupferlitzen zur Erdung

DECKE

Orange, stoffgemustert, **EPDM**-Qualität, salzwasser- und witterungsbeständig

BETRIEBSTEMPERATUR

-40°C +120°C

NORMEN

FDA Titel 21 Art. 177.2600 (e) für flüssige Nahrungsmittel, BfR, ADI frei, PHTHALATE frei, CE 1935/2004

| ID | | OD | | WEIGHT | WP | | BP | | BENDING RADIUS | VACUUM | COIL LENGTH |
|-----|------|-----|---------|--------|-----|-----|-----|------|----------------|--------|-------------|
| mm | inch | mm | inch | kg/m | bar | psi | bar | psi | mm | bar | m |
| 51 | 2 | 71 | 2 51/64 | 2.91 | 35 | 525 | 105 | 1575 | 220 | 0.9 | 40 |
| 76 | 3 | 101 | 3 31/32 | 4.35 | 35 | 525 | 105 | 1575 | 350 | 0.9 | 40 |
| 102 | 4 | 132 | 5 13/64 | 6.40 | 35 | 525 | 105 | 1575 | 610 | 0.9 | 40 |
| 152 | 6 | 186 | 7 21/64 | 11.90 | 35 | 525 | 105 | 1575 | 900 | 0.9 | 40 |

Andere Durchmesser und Drücke sind auf Anfrage erhältlich. Die technischen Daten, Strukturen und Polymere können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

KENNEZEICHNUNG

