CALORSTEAM 170°C

DAMPFSCHLAUCH MIT TEXTILEINLAGEN 7 BAR

ANWENDUNG

Niederdruck-Dampfschlauch, für gesättigten Dampf, zur Reinigung von Tank- und Pipeline-Systemen in der petrochemischen Industrie

INNENSEELE

Schwarz, glatt, EPM-Qualität

EINLAGEN

Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe

DECKE

Schwarz, stoffgemustert, EPM, abrieb-, ozon- und witterungsbeständig

BETRIEBSTEMPERATUR

-40°C +170°C

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	m
10	3/8	21	53/64	0.33	7	105	70	1050	40
13	1/2	24	61/64	0.37	7	105	70	1050	40
16	5/8	26	1 5/16	0.40	7	105	70	1050	40
16	5/8	28	1 7/64	0.42	7	105	70	1050	40
19	3/4	31	1 7/32	0.47	7	105	70	1050	40/61
25	1	37	1 29/64	0.58	7	105	70	1050	40/61
30	1 3/16	45	1 25/32	0.90	7	105	70	1050	40/61
32	1 1/4	44	1 47/64	0.90	7	105	70	1050	40/61
32	1 1/4	47	1 27/32	0.95	7	105	70	1050	40/61
38	1 1/2	52	2 15/32	1.10	7	105	70	1050	40/61
40	1 37/64	54	2 1/8	1.15	7	105	70	1050	40/61
51	2	67	2 41/64	1.70	7	105	70	1050	40/61

Andere Durchmesser und Drücke sind auf Anfrage erhältlich. Die technischen Daten, Strukturen und Polymere können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

KENNEZEICHNUNG

Tubi Gomma Torino S.p.a. 15040 Mirabello Monferrato (AL) - ITALY - Strada Statale 31 - km 39,4 Nr. 42
Telefon: +39 0142.641300 Fax: +39 0142.641350 e-mail: com@tubigommatorino.it

Copyright © TUBI GOMMA TORINO S.p.a. - Alle Rechte vorbehalten. Die Texte und Bilder sind Eigentum von Tubi Gomma Torino S.p.A. Die teilweise oder teilweise Reproduktion des Katalogs ist verboten. Bei der ständigen Suche nach technischen und funktionalen Verbesserungen behält sich Tubi Gomma Torino S.p.A das Recht vor, Änderungen an seinen Produkten vorzunehmen, die ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden können.