

CALORSTEAM 170°C ISO 6134-1B

DAMPFSCHLAUCH MIT TEXTILEINLAGEN 6134-1B



ANWENDUNG

Niederdruck-Dampfschlauch, für gesättigten Dampf, zur Reinigung von Tank- und Pipeline-Systemen in der petrochemischen Industrie. Öl Beständiger Decke

INNENSEELE

Schwarz, glatt, EPM-Qualität

EINLAGEN

Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe

DECKE

Schwarz, stoffgemustert, EPM, abrieb-, ozon- und witterungsbeständig

BETRIEBSTEMPERATUR

-40°C +170°C

NORMEN

EN ISO 6134 TYP 1 KLASSE B

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	m
13	1/2	25	1	0.43	6	90	60	900	40
16	5/8	30	1 3/16	0.60	6	90	60	900	40
19	3/4	33	1 19/64	0.66	6	90	60	900	40/61
25	1	40	1 37/64	0.90	6	90	60	900	40/61
32	1 1/4	48	1 57/64	1.11	6	90	60	900	40/61
38	1 1/2	54	2 1/8	1.27	6	90	60	900	40/61
51	2	69	2 23/32	1.89	6	90	60	900	40/61
63	2 1/2	81	3 3/16	2.23	6	90	60	900	40/61
76	3	94	3 45/64	2.76	6	90	60	900	40/61
102	4	122	4 51/64	4.02	6	90	60	900	40/61

Andere Durchmesser und Drücke sind auf Anfrage erhältlich. Die technischen Daten, Strukturen und Polymere können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

KENZEICHNUNG

