

ECOSTAR /170°C

ABGASSCHLAUCH FÜR PKW - LKW WERKSTÄTTE - ÜBERFAHRBAR - POLYAMID SPIRALE



ANWENDUNG

Abgas-Saugschlauch, in leichter und knickfester Ausführung, für Bodeneinsatz, aufrollbar, zum Einsatz in Werkstätten, Reperaturbetrieben und Testzentren, usw

BETRIEBSTEMPERATUR





-40°C +170°C

INNENSEELE

Schwarz, gummibeschichtetes EPDM-Gewebe

EINLAGEN

EPDM-beschichtetes Textilgewebe mit eingearbeiteter Polyamid-Spirale

				
ID		WEIGHT	BENDING RADIUS	COIL LENGTH
mm	inch	kg/m	mm	m
51	2	0.54	70	10/20/40
63.5	2 1/2	0.58	80	10/20/40
76	3	0.83	95	10/20/40
80	3 5/32	0.87	100	10/20/40
90	3 35/64	0.93	105	10/20/40
102	4	0.98	110	10/20/40
127	5	1.30	130	10/20/40
152	6	1.58	140	10/20/40
203	8	2.08	185	10/20

Andere Durchmesser und Drücke sind auf Anfrage erhältlich. Die technischen Daten, Strukturen und Polymere können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.