

PETROCAR D 10 L/L

DRUCKSCHLAUCH FÜR MINERALÖLPRODUKTEN



ANWENDUNG

Druckschlauch, zum Durchleiten von Mineralöl, wie Diesel, Benzin, Petroleum, mit Aromatenanteil bis 50%. Verfügbarkeit: Diesel B7, 30 % Bio-Diesel, 100 % Biodiesel

INNENSEELE

Schwarz, glatt, **NBR**-Qualität

EINLAGEN

Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe

DECKE

Schwarz, glatt, **NBR/PVC**-Mischung, beständig gegen Öl, Kraftstoffe, ozon- und witterungsbeständig

BETRIEBSTEMPERATUR

-25°C +80°C

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	m
4	5/32	10	3/8	0.10	10	150	30	450	40	100
5	3/16	12	15/32	0.12	10	150	30	450	40	100
6	1/4	13	1/2	0.13	10	150	30	450	50	100
7	9/32	14	35/64	0.14	10	150	30	450	60	100
8	5/16	15	19/32	0.17	10	150	30	450	65	100
10	3/8	17	43/64	0.20	10	150	30	450	80	100
13	1/2	20	25/32	0.24	10	150	30	450	105	50
15	19/32	23	29/32	0.32	10	150	30	450	120	50
19	3/4	27	1 5/8	0.39	10	150	30	450	150	50
25	1	35	1 3/8	0.63	10	150	30	450	200	50

Andere Durchmesser und Drücke sind auf Anfrage erhältlich. Die technischen Daten, Strukturen und Polymere können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

KENNEZEICHNUNG

TGT PETROCAR W.P. 10 BAR ITALY