PETROGAS 25 EN1762 TYPE SD

SAUG- UND DRUCKSCHLAUCH FÜR FLÜSSIGGAS - EN 1762 TYP SD

ANWENDUNG
Saug- und Druckschlauch, für Flüssiggas

INNENSEELE
Schwarz, glatt, leitened **NBR**-Qualität

EINLAGEN
Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe mit eingearbeiteter Stahldrahtspirale

DECKE
Schwarz, gewellt, stoffgemustert, geprickter, selbstverlöschend, antistatisch ($R<10^6$ Ohm/m), **CR**-Qualität, beständig gegen Öl, abrieb- und witterungsbeständig

BETRIEBSTEMPERATUR
-30°C +70°C

NORMEN
EN 1762 TYP SD / TRbF

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
13	1/2	23	29/32	0.44	25	375	100	1500	55	0.9	40
16	5/8	26	1 5/16	0.52	25	375	100	1500	75	0.9	40
19	3/4	31	1 7/32	0.68	25	375	100	1500	100	0.9	40
25	1	38	1 1/2	0.90	25	375	100	1500	140	0.9	40/45/50
32	1 1/4	45	1 25/32	1.18	25	375	100	1500	190	0.9	40/45/50
38	1 1/2	52	2 15/32	1.50	25	375	100	1500	200	0.9	40/45/50
51	2	67	2 41/64	2.19	25	375	100	1500	280	0.9	40/45/50
63.5	2 1/2	81	3 3/16	2.90	25	375	100	1500	380	0.7	40/61
76	3	94	3 45/64	3.58	25	375	100	1500	460	0.7	40/61
102	4	120	4 23/32	4.55	25	375	100	1500	625	0.7	40/61

Andere Durchmesser und Drücke sind auf Anfrage erhältlich. Die technischen Daten, Strukturen und Polymere können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

KENNEZEICHNUNG

Tubi Gomma Torino S.p.a. 15040 Mirabello Monferrato (AL) - ITALY - Strada Statale 31 - km 39,4 Nr. 42
Telefon: +39 0142.641300 Fax: +39 0142.641350 e-mail: com@tubigommatorino.it

Copyright © TUBI GOMMA TORINO S.p.a. - Alle Rechte vorbehalten. Die Texte und Bilder sind Eigentum von Tubi Gomma Torino S.p.A. Die teilweise oder teilweise Reproduktion des Katalogs ist verboten. Bei der ständigen Suche nach technischen und funktionalen Verbesserungen behält sich Tubi Gomma Torino S.p.A das Recht vor, Änderungen an seinen Produkten vorzunehmen, die ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden können.