


PETROSTAR /18

DRUCKSCHLAUCH FÜR KRAFTSTOFFEN UND MINERALÖL ZUM SCHLAUCHROLLEN



ANWENDUNG

Druckschlauch, zum Durchleiten von Mineralölprodukten, wie Diesel, Benzin, Kraftstoffe, mit Aromatenanteil bis 50%, aufrollbar

INNENSEELE

Schwarz, glatt, **NBR**-Qualität (A 80 Shore)

EINLAGEN

Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe mit eingearbeiteten 1 Kupferlitze zur Erdung

DECKE

Schwarz, stoffgemustert, antistatisch ($R < 10^6$ Ohm/m) **NBR**-Qualität, beständig gegen Öl, Kraftstoffe, ozon- und witterungsbeständig

BETRIEBSTEMPERATUR

-30°C +80°C

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	m
19	3/4	32	1 1/4	0.70	18	270	54	810	175	40
25	1	38	1 1/2	0.85	18	270	54	810	255	40/50/61
32	1 1/4	44	1 47/64	1.00	18	270	54	810	330	40/50/61
38	1 1/2	52	2 15/32	1.32	18	270	54	810	380	40/50/61
40	1 37/64	54	2 1/8	1.38	18	270	54	810	405	40/50/61
45	1 25/32	59	2 21/64	1.51	18	270	54	810	455	40/50/61
50	1 31/32	63	2 21/34	1.60	18	270	54	810	510	40/50/61
51	2	64	2 17/32	1.63	18	270	54	810	510	40/50/61

Andere Durchmesser und Drücke sind auf Anfrage erhältlich. Die technischen Daten, Strukturen und Polymere können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

KENNEZEICHNUNG

