

RODFLEX

SAUGSCHLAUCH FÜR STRAßEN REINIGEN FAHRZEUGE



ANWENDUNG

Saugschlauch in hochabriebfester Qualität, für Granulate und Staub, hohe Flexibilität, speziell für Straßen reiniger-Fahrzeuge und industrielle Bodenreinigungsmaschinen

INNENSEELE

Schwarz, **SBR/NR**-Mischung

EINLAGEN

Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe mit eingearbeiteter Stahldrahtspirale

DECKE

Schwarz, stoffgemustert, gewellt, **SBR/NR/PVC**-Mischung, abrieb- und witterungsbeständig

BETRIEBSTEMPERATUR

-40°C +70°C

ID		WEIGHT	BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	kg/m	mm	bar	m
102	4	2.02	400	0.7	ON DEMAND
127	5	2.50	500	0.7	ON DEMAND
130	5 1/8	2.60	520	0.7	ON DEMAND
152	6	3.60	600	0.6	ON DEMAND
203	8	5.57	800	0.6	ON DEMAND
220	8 21/32	6.11	880	0.6	ON DEMAND
254	10	6.92	1000	0.5	ON DEMAND
280	11 5/16	7.73	1120	0.5	ON DEMAND
305	12	8.26	1200	0.3	ON DEMAND

Andere Durchmesser und Drücke sind auf Anfrage erhältlich. Die technischen Daten, Strukturen und Polymere können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.