


AERDEL /25

TUYAU AIR COMPRIME



APPLICATION

Tuyau refoulement air comprimé pour outillages pneumatiques. Applications lourdes dans les chantiers autoroutiers, chemin de fer, tunnels et mines

TUBE INTERIEUR

Noir, lisse, en caoutchouc **SBR**

ARMATURE

Nappes synthétiques très résistantes

REVETEMENT EXTERIEUR

SBR/EPDM noir, lisse, grain toile, résistant à l'abrasion et aux agents atmosphériques

TEMPERATURE

-30°C +80°C

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	m
19	3/4	32	1 1/4	0.74	25	375	75	1125	40
25	1	39	1 17/32	1.00	25	375	75	1125	40/61
30	1 3/16	46	1 13/16	1.21	25	375	75	1125	40/61
32	1 1/4	48	1 57/64	1.43	25	375	75	1125	40/61
38	1 1/2	54	2 1/8	1.64	25	375	75	1125	40/61
51	2	69	2 23/32	2.35	25	375	75	1125	40/61
63.5	2 1/2	83	3 15/64	3.19	25	375	75	1125	40/61
76	3	96	3 25/32	3.84	25	375	75	1125	40/61
102	4	125	4 59/94	5.82	25	375	75	1125	40/61

D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.

MARQUAGE

