


# AGRA4ALL PLUS SD /10 140°C

TUYAU ASPIRATION ET REFOULEMENT MULTI-USAGE POR LES PRODUITS ALIMENTAIRES



## APPLICATION

Tuyau aspiration et refoulement multi-usage, pour les produits alimentaires gras, vin, bière, eau potable, etc

## TUBE INTERIEUR

Blanc, lisse en caouthchouc **EPDM**, inodore et sans saveur

## ARMATURE

Nappes synthétiques très résistantes avec 2 spirales métalliques

## REVETEMENT EXTERIEUR

**EPDM** bleu, lisse, grain toile, résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux agents atmosphériques

## TEMPERATURE

-40°C +140°C stérilisation à 110°C pour 30 minutes

## NORMES

FDA titre 21 et article 177.2666 (f) pour aliments gras, BfR et ADI free, PHTHALATE free, D.M.21/03/73, CE 1935/2004

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
38	1 1/2	50	1 31/32	1.44	10	150	30	450	150	0.9	40
51	2	63	2 31/64	2.10	10	150	30	450	205	0.9	40
63.5	2 1/2	78	3 25/32	2.53	10	150	30	450	285	0.9	40
65	2 9/16	80	3 5/32	2.94	10	150	30	450	295	0.9	40
76	3	91	3 37/64	3.22	10	150	30	450	390	0.9	40
102	4	120	4 23/32	4.63	10	150	30	450	500	0.9	40

D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.

## MARQUAGE

