

AGRA4TANKERS

TUYAU ASPIRATION ET REFOULEMENT DES PRODUITS ALIMENTAIRES GRAS



APPLICATION

Tuyau aspiration et refoulement de lait et produits alimentaires gras, léger, extrêmement flexible et avec une exceptionnelle résistance à l'abrasion C'est le produit le plus approprié pour le travail quotidien de déchargement de camion-citernes de lait

TUBE INTERIEUR

Blanc, lisse en caoutchouc **NBR**, inodore et sans saveur

ARMATURE

Nappes synthétiques très résistantes

REVETEMENT EXTERIEUR

NBR bleu, lisse, brillant, avec une spiral thermoplastique, blanche, résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux agents atmosphériques

TEMPERATURE

-40°C +80°C stérilisation à 110°C pour 30 minutes

NORMES

FDA titre 21 et article 177.2666 (f) pour aliments gras, BfR et ADI free, PHTHALATE free, D.M.21/03/73, CE 1935/2004

ID		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH	WALL	SPIR DIAM
mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m		
51	2	1.50	10	150	30	450	110	0.7	40	4.5	6
63.5	2 1/2	1.81	10	150	30	450	138	0.7	40	5	6
76	3	2.18	10	150	30	450	170	0.7	40	5	8
102	4	2.88	10	150	30	450	230	0.7	40	7	8

D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.