



# AGRABREW SD /12 2W

TUYAU ASPIRATION ET REFOULEMENT DE BIERE - REVETEMENT ONDULE



# **APPLICATION**

Tuyau aspiration et refoulement de bière, alcool (jusqu'à  $96^{\circ}$ ), boissons gazeuses, très souple

## **TUBE INTERIEUR**

Blanc, lisse en caouthchouc BIIR (Butyl), inodore et sans saveur

#### **ARMATURE**

Nappes synthétiques très résistantes avec spirales métalliques

# REVETEMENT EXTERIEUR

**EPDM** orange, ondulé, grain toile, résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux agents atmosphériques

## **TEMPERATURE**

-40 °C+120°C stérilisation à 110°C pour 30 minutes

#### NORMES

FDA titre 21 et article177.2666 (e) pour aliments aqueux, BfR, ADI free, PHTHALATE free, CE 1935/2004

		WEIGHT	2				BENDING RADIUS	J. Tr	21 22 22
	ID inch		bar	WP psi		BP bar psi		VACUUM bar	COIL LENGTH
32	1 1/2	kg/m 1.04	12	180	36	540	115	0.9	40
38	1 1/2	1.51	12	180	36	540	140	0.9	40
51	2	1.95	12	180	36	540	195	0.9	40
63.5	2 1/2	3.10	12	180	36	540	270	0.9	40
76	3	3.60	12	180	36	540	285	0.9	40
102	4	5.10	12	180	36	540	335	0.9	40

D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.

## **MARQUAGE**

