


AGRAMILK SD /10

TUYAU ASPIRATION ET REFOULEMENT DES PRODUITS ALIMENTAIRES GRAS



APPLICATION

Tuyau aspiration et refoulement de lait et produits alimentaires gras

TUBE INTERIEUR

Blanc, lisse en caouthouc **NBR**, inodore et sans saveur

ARMATURE

Nappes synthétiques très résistantes avec spirales métalliques

REVETEMENT EXTERIEUR

NBR bleu, lisse, grain toile, résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux agents atmosphériques

TEMPERATURE

-40°C +80°C stérilisation à 110°C pour 30 minutes

NORMES

FDA titre 21 et article 177.2666 (f) pour aliments gras, BFR et ADI free, PHTHALATE free, D.M.21/03/73, CE 1935/2004

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
19	3/4	29	1 9/64	0.65	10	150	30	450	40	0.9	40
25	1	35	1 3/8	0.82	10	150	30	450	55	0.9	40
30	1 3/16	42	1 21/32	1.19	10	150	30	450	70	0.9	40
32	1 1/4	44	1 47/64	1.25	10	150	30	450	74	0.9	40
38	1 1/2	50	1 31/32	1.45	10	150	30	450	86	0.9	40
40	1 37/64	52	2 15/32	1.51	10	150	30	450	90	0.9	40
51	2	64	2 17/32	1.96	10	150	30	450	112	0.9	40
60	2 23/64	73	2 7/8	2.33	10	150	30	450	130	0.9	40
63.5	2 1/2	77	3 5/16	2.45	10	150	30	450	136	0.9	40
65	2 9/16	79	3 7/64	2.76	10	150	30	450	140	0.9	40
70	2 3/4	84	3 5/16	2.82	10	150	30	450	150	0.9	40
76	3	90	3 35/64	2.97	10	150	30	450	160	0.9	40
80	3 5/32	94	3 45/64	3.13	10	150	30	450	175	0.9	40
90	3 35/64	104	4 15/16	3.76	10	150	30	450	330	0.9	40
102	4	116	4 9/16	4.11	10	150	30	450	380	0.9	40

D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.

MARQUAGE

