

AGRAMILK SD /10 LITE

TUYAU ASPIRATION ET REFOULEMENT DES PRODUITS ALIMENTAIRES GRAS - RESISTANT A L'ECRASEMENT



APPLICATION

Tuyau aspiration et refoulement de lait et produits alimentaires gras, très léger, résistant à l'écrasement

TUBE INTERIEUR

Blanc, lisse en caouthchouc NR, inodore et sans saveur

ARMATURE

Nappes synthétiques très résistantes avec spirales en Nylon

REVETEMENT EXTERIEUR

NR bleu, lisse, grain toile, résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux agents atmosphériques

TEMPERATURE

-40°C +80°C stérilisation à 110°C pour 30 minutes

NORMES

FDA titre 21 et article 177.2666 (f) pour aliments gras, BFR et ADI free, PHTHALATE free, D.M.21/03/73, CE 1935/2004

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
38	1 1/2	52	2 15/32	1.22	10	150	30	450	150	0.4	40
51	2	67	2 41/64	1.84	10	150	30	450	180	0.4	40
63.5	2 1/2	81	3 3/16	2.23	10	150	30	450	192	0.4	40
65	2 9/16	88	3 15/32	3.20	10	150	30	450	195	0.4	40
76	3	100	3 15/16	4.07	10	150	30	450	228	0.4	40
102	4	127	5	6.08	10	150	30	450	240	0.4	40

D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.

MARQUAGE

