


AGRASPIRITS SD /10 - BIIR

TUYAU ASPIRATION ET REFOULEMENT DES SUPER ALCOOLIQUES - INTERIEUR EN BIIR



APPLICATION

Tuyau aspiration et refoulement de alcools jusqu'à 96°, vin, bière, eau potable, etc

TUBE INTERIEUR

Blanc, lisse en caouthouc **BIIR** (Butyl), inodore et sans saveur

ARMATURE

Nappes synthétiques très résistantes avec spirales métalliques

REVETEMENT EXTERIEUR

EPDM blanc, lisse, grain toile, résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux agents atmosphériques

TEMPERATURE

-40 °C+100°C stérilisation à 110°C pour 30 minutes

NORMES

FDA titre 21 et article 177.2666 (e) pour aliments aqueux, BfR, ADI free, PHTHALATE free, CE 1935/2004

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
19	3/4	31	1 7/32	0.79	10	150	30	450	80	0.9	40
25	1	37	1 29/64	0.97	10	150	30	450	115	0.9	40
32	1 1/4	44	1 47/64	1.22	10	150	30	450	145	0.9	40
38	1 1/2	51	2	1.42	10	150	30	450	180	0.9	40
51	2	67	2 41/64	2.24	10	150	30	450	245	0.9	40
63.5	2 1/2	80	3 5/32	2.60	10	150	30	450	340	0.9	40
76	3	92	3 5/8	3.22	10	150	30	450	410	0.9	40
102	4	118	4 41/64	4.70	10	150	30	450	580	0.9	40

D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.

MARQUAGE

