

ASPICIPS PLUS

TUYAU ASPIRATION MATERIAUX ABRASIFS



APPLICATION

Aspiration de pierres, décombres et poussières abrasives pour propreté industrielle, très léger et flexible

TUBE INTERIEUR

Beige, lisse en caoutchouc **NR** (PARA)

ARMATURE

Nappes synthétiques très résistant avec spirales métallique et 2 fils en cuivre saillie aux extrémité

REVETEMENT EXTERIEUR

SBR/NR/PVC noir, ondulé, grain toile, résistant à l'abrasion et aux agents atmosphériques

TEMPERATURE

-40°C +70°C

ID		WEIGHT	BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	kg/m	mm	bar	m
51	2	0.94	70	0.9	ON DEMAND
63.5	2 1/2	1.30	75	0.9	ON DEMAND
76	3	1.65	88	0.9	ON DEMAND
102	4	2.82	100	0.9	ON DEMAND
127	5	3.45	150	0.9	ON DEMAND
152	6	4.25	220	0.9	ON DEMAND
203	8	6.35	260	0.9	ON DEMAND
254	10	7.97	350	0.9	ON DEMAND

D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.

MARQUAGE

