

# CALORFOOD 120°C FDA L/L

TUYAU ALIMENTAIRE FDA POUR EAU CHAUDE



## APPLICATION

Tuyau refoulement d'eau chaude et détergents, employé pour les machines lavage industriel et en général pour lavage des industries alimentaires

## TUBE INTERIEUR

Blanc, lisse en caoutchouc **EPDM** de qualité alimentaire

## ARMATURE

Nappes synthétiques très résistantes

## REVETEMENT EXTERIEUR

**EPDM** bleu, lisse, résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux agents atmosphériques (autre couleurs sur demande)

## TEMPERATURE

-40°C +120°C

## NORMES

FDA titre 21, article 177.2600 pour aliments aqueux

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	m
6	1/4	12	15/32	0.13	10	150	30	450	MAX 100
6	1/4	13	1/2	0.14	10	150	30	450	MAX 100
8	5/16	15	19/32	0.17	10	150	30	450	MAX 100
10	13/32	17	43/64	0.18	10	150	30	450	MAX 100
11	7/16	19	3/4	0.20	10	150	30	450	MAX 100
12	15/32	19.5	49/64	0.23	10	150	30	450	MAX 100
13	1/2	23	29/32	0.25	10	150	30	450	MAX 100

D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.

## MARQUAGE

TGT CALORFOOD W.P. 10 BAR FDA ITALY