

CHEMITON SD /10

TUYAU EN FKM ASPIRATION ET REFOULEMENT PRODUITS CHIMIQUES



APPLICATION

Tuyau aspiration et refoulement de chimiques agressifs et acides avec concentration élevée. Pour ultérieurs renseignements, s'il vous plait, veuillez consulter le tableau des résistances chimiques à la fin du catalogue

TUBE INTERIEUR

Noir, lisse, en caoutchouc FKM

ARMATURE

Nappes synthétiques très résistantes avec spirales métalliques

REVETEMENT EXTERIEUR

CR noir, lisse, grain toile, résistant aux produits chimiques, à l'huile, à l'ozone et aux agents atmosphériques

TEMPERATURE

-35°C +180°C

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
19	3/4	31	1 7/32	0.74	10	150	40	600	85	0.9	40
25	1	37	1 29/64	0.96	10	150	40	600	112	0.9	40
32	1 1/4	44	1 47/64	1.25	10	150	40	600	144	0.9	40
38	1 1/2	51	2	1.40	10	150	40	600	171	0.9	40
51	2	67	2 41/64	2.15	10	150	40	600	229	0.9	40
63.5	2 1/2	80	3 5/32	2.60	10	150	40	600	317	0.7	40
76	3	92	3 5/8	3.20	10	150	40	600	380	0.7	40
102	4	118	4 41/64	4.60	10	150	40	600	510	0.7	40

D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.

MARQUAGE

