

PETRO4TANKERS

TUYAU ASPIRATION ET REFOULEMENT DES HUILES MINERALES ET CARBURANTS - REVETEMENT ONDULE



APPLICATION

Tuyau aspiration et refoulement des huiles minérales, gasoil et essence avec une teneur de produits aromatiques jusqu'à 50%. Léger, extrêmement flexible et avec une exceptionnelle résistance à l'abrasion. C'est le produit plus approprié pour le travail de déchargement et le transfert des citernes des sociétés de distribution des carburants.

TUBE INTERIEUR

Noir, lisse, antistatique en caoutchouc **NBR**

ARMATURE

Nappes synthétiques très résistant avec 1 fil en cuivre de masse

REVETEMENT EXTERIEUR

NBR/PVC noir, lisse, brillant, avec une spirale thermoplastique rouge, résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux agents atmosphériques

TEMPERATURE

-40°C +80°C

ID		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH	WALL	SPIR DIAM
mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m		
51	2	1.55	10	150	30	450	110	0.7	40	4.5	6
63.5	2 1/2	1.97	10	150	30	450	138	0.7	40	5	6
76	3	2.25	10	150	30	450	170	0.7	40	5	8
102	4	3.00	10	150	30	450	230	0.7	40	7	8

D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.