


PETROBUNKER SW /15

TUYAU REFOULEMENT DES PRODUITS DE PETROLE DU NAVIRE AU QUAI



APPLICATION

Tuyau refoulement du pétrole brut et carburants, avec un contenu des aromatiques jusqu'à 50%, du navire au quai

TUBE INTERIEUR

Noir, lisse en **NBR**

ARMATURE

Nappes synthétiques très résistantes avec 2 fils en cuivre de masse

REVETEMENT EXTERIEUR

CR noir, lisse grain toile, résistant à l'huile, à la graisse, à l'eau de mer, à l'ozone, basse inflammabilité

TEMPERATURE

-30°C +100°C

NORMES

BS 1435:1987 L15 / UNI EN 1765:99 L15

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	m
51	2	63.5	2 1/2	1.80	15	225	60	900	60
76	3	94	3 45/64	4.05	15	225	60	900	60
102	4	122	4 51/64	6.50	15	225	60	900	60
127	5	147	5 25/32	7.05	15	225	60	900	60
152	6	176	6 15/16	8.20	15	225	60	900	60
203	8	230	9 5/8	9.70	15	225	60	900	40
254	10	284	11 3/16	12.40	15	225	60	900	20
302	12	340	13 25/64	15.00	15	225	60	900	12

D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.

MARQUAGE

