



PETROCORD D/16 EN 1360 Type 1

TUYAU REFOULEMENT DES HUILES MINERALES ET CARBURANTS - EN 1360 Type 1



APPLICATION

Tuyau refoulement des carburants et dérivés du pétrole avec une teneur de produits aromatiques jusqu'à 50%

TUBE INTERIEUR

Noir, lisse, antistatique en caoutchouc NBR1

ARMATURE

Nappes synthétiques très résistant avec 2 fils en cuivre de masse

REVETEMENT EXTERIEUR

CR noir, lisse, antistatique, grain toile, résistant au feu, aux produits chimiques, à l'ozone et aux agents atmosphériques

TEMPERATURE

-30°C +80°C

NORMES

EN 1360 TYPE 1 / TRbF

				412	4€€.		4 BP		4	2 22
mm	ID inch	mm	inch	WEIGHT kg/m	bar	psi	bar	psi	BENDING RADIUS mm	COIL LENGTH m
13	1/2	22	7/8	0.34	16	240	48	720	60	40
16	5/8	26	1 5/16	0.48	16	240	48	720	80	40
19	3/4	30	1 3/16	0.53	16	240	48	720	100	40
25	1	38	1 1/2	0.74	16	240	48	720	150	40/61
32	1 1/4	45	1 25/32	1.10	16	240	48	720	175	40/61
35	1 3/8	48	1 57/64	1.19	16	240	48	720	195	40/61
38	1 1/2	51	2	1.24	16	240	48	720	225	40/61
40	1 37/64	54	2 1/8	1.30	16	240	48	720	230	40/61

D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.

MARQUAGE

