

PETROFLON SD /15

TUYAU ASPIRATION ET REFOULEMENT ET ASPHALTE CHAUD



APPLICATION

Tuyau aspiration et refoulement des huiles minérales et asphalte chaud

TUBE INTERIEUR

Noir, lisse en caoutchouc FKM

ARMATURE

Nappes synthétiques très résistant avec spirales métalliques et 1 fil en cuivre de masse

REVETEMENT EXTERIEUR

CR noir, lisse, antistatique grain toile, résistant au feu, aux produits chimiques, à l'ozone et aux agents atmosphériques

TEMPERATURE

-30°C +180°C (selon le fluide transporté)

NORMES

TRbF

| ID | | OD | | WEIGHT | WP | | BP | | BENDING RADIUS | VACUUM | COIL LENGTH |
|-----|---------|-----|---------|--------|-----|-----|-----|-----|----------------|--------|-------------|
| mm | inch | mm | inch | kg/m | bar | psi | bar | psi | mm | bar | m |
| 76 | 3 | 95 | 3 47/64 | 3.30 | 15 | 225 | 45 | 675 | 450 | 0.7 | 40 |
| 90 | 3 35/64 | 109 | 4 19/64 | 4.00 | 15 | 225 | 45 | 675 | 540 | 0.7 | 40 |
| 102 | 4 | 122 | 4 51/64 | 4.50 | 15 | 225 | 45 | 675 | 610 | 0.7 | 40 |
| 127 | 5 | 147 | 5 25/32 | 6.80 | 15 | 225 | 45 | 675 | 760 | 0.7 | 40 |

D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.

MARQUAGE

