

PETROFLON SD /15

TUYAU ASPIRATION ET REFOULEMENT ET ASPHALTE CHAUD



APPLICATION

Tuyau aspiration et refoulement des huiles minérales et asphalte chaud

TUBE INTERIEUR

Noir, lisse en caoutchouc FKM

ARMATURE

Nappes synthétiques très résistant avec spirales métalliques et 1 fil en cuivre de masse

REVETEMENT EXTERIEUR

CR noir, lisse, antistatique grain toile, résistant au feu, aux produits chimiques, à l'ozone et aux agents atmosphériques

TEMPERATURE

-30°C +180°C

NORMES

TRbF

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
76	3	95	3 47/64	3.30	15	225	45	675	450	0.7	40
90	3 35/64	109	4 19/64	4.00	15	225	45	675	540	0.7	40
102	4	122	4 51/64	4.50	15	225	45	675	610	0.7	40
127	5	147	5 25/32	6.80	15	225	45	675	760	0.7	40

D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.

MARQUAGE

