PETROGAS 25 EN1762 TYPE D

TUYAU REFOULEMENT DE GPL - EN 1762 TYPE D

APPLICATION
Tuyau refoulement du GPL

TUBE INTERIEUR
Noir, lisse, conductive en caoutchouc **NBR**

ARMATURE
Nappes synthétiques très résistantes

REVETEMENT EXTERIEUR
CR noir, lisse, microperforé, antistatique (R<10^6 Ohm/m), grain toile, résistant au feu, à l'huile, à l'ozone et aux agents atmosphériques

TEMPERATURE
-30°C +70°C

NORMES
EN 1762 TYPE D / TRbF

ID		0D		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	m
13	1/2	23	29/32	0.39	25	375	100	1500	100	40
16	5/8	26	1 5/16	0.47	25	375	100	1500	120	40
19	3/4	31	1 7/32	0.63	25	375	100	1500	160	40
25	1	38	1 1/2	0.83	25	375	100	1500	200	40/45/50
32	1 1/4	45	1 25/32	1.05	25	375	100	1500	250	40/45/50
38	1 1/2	52	2 15/32	1.20	25	375	100	1500	320	40/45/50
51	2	67	2 41/64	1.83	25	375	100	1500	400	40/45/50
63.5	2 1/2	81	3 3/16	2.50	25	375	100	1500	550	40/61
76	3	94	3 45/64	3.02	25	375	100	1500	650	40/61
102	4	120	4 23/32	3.86	25	375	100	1500	800	40/61

D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.

MARQUAGE

Tubi Gomma Torino S.p.a. 15040 Mirabello Monferrato (AL) - ITALY - Strada Statale 31 - km 39,4 Nr. 42
Téléphone: +39 0142.641300 Fax: +39 0142.641350 e-mail: com@tubigommatorino.it

Copyright © TUBI GOMMA TORINO S.p.a. - Tous droits réservés. Les textes et images sont la propriété de Tubi Gomma Torino S.p.A. La reproduction, même partielle, du catalogue est interdite. Dans la recherche continue d'améliorations techniques et fonctionnelles, Tubi Gomma Torino S.p.A se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits, qui peuvent être apportées sans préavis.