

PETROSTAR /18

TUYAU REFOULEMENT DES HUILES MINERALES ET CARBURANTS POUR ENROULEURS



APPLICATION

Tuyau pour refoulement des huiles minérales, gasoil et essence avec une teneur de produits aromatiques jusqu'à 50%. Employé sur enrouleurs

TUBE INTERIEUR

Noir, lisse en caoutchouc **NBR** (Dureté Shore A 80)

ARMATURE

Nappes synthétiques très résistant avec 1 fil en cuivre de masse

REVETEMENT EXTERIEUR

NBR noir, lisse, antistatique ($R < 10^6$ Ohm/m) grain toile, résistant à l'huiles, carburants et aux agents atmosphériques

TEMPERATURE

-30°C +80°C

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	m
19	3/4	32	1 1/4	0.70	18	270	54	810	175	40
25	1	38	1 1/2	0.85	18	270	54	810	255	40/50/61
32	1 1/4	44	1 47/64	1.00	18	270	54	810	330	40/50/61
38	1 1/2	52	2 15/32	1.32	18	270	54	810	380	40/50/61
40	1 37/64	54	2 1/8	1.38	18	270	54	810	405	40/50/61
45	1 25/32	59	2 21/64	1.51	18	270	54	810	455	40/50/61
50	1 31/32	63	2 21/34	1.60	18	270	54	810	510	40/50/61
51	2	64	2 17/32	1.63	18	270	54	810	510	40/50/61

D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.

MARQUAGE

