


RODFLEX

TUYAU ASPIRATION POUR BALAYEUSES ROUTIERES



APPLICATION

Aspiration du granule et poudre abrasive, très souple. Employé pour balayeuses routières et industrielles

TUBE INTERIEUR

Noir, lisse en caoutchouc **SBR/NR**

ARMATURE

Nappes synthétiques très résistantes avec spirales métalliques

REVETEMENT EXTERIEUR

SBR/NR/PVC noir, ondulé, grain toile, résistant à l'abrasion et aux agents atmosphériques

TEMPERATURE

-40°C +70°C

ID		WEIGHT	BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	kg/m	mm	bar	m
102	4	2.02	400	0.7	ON DEMAND
127	5	2.50	500	0.7	ON DEMAND
130	5 1/8	2.60	520	0.7	ON DEMAND
152	6	3.60	600	0.6	ON DEMAND
203	8	5.57	800	0.6	ON DEMAND
220	8 21/32	6.11	880	0.6	ON DEMAND
254	10	6.92	1000	0.5	ON DEMAND
280	11 5/16	7.73	1120	0.5	ON DEMAND
305	12	8.26	1200	0.3	ON DEMAND

D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.