


# SILCORD REDUCER

TUYAU POUR REFOULEMENT D'EAU DE REFROIDISSEMENT AVEC températures MOYENNES ET élevées



## APPLICATION

Tuyau refoulement d'air, d'eau et liquides de refroidissement base acides organique (sébacé ou acide 2-éthylhexanoïque)

## TUBE INTERIEUR

Bleu, lisse, en silicone **VMQ**. Disponible sur demande en fluoroelastomere **FVMQ**

## ARMATURE

Nappes en polyester haute résistance

## RETEVEMENT EXTERIEUR

Bleu, lisse, en silicone **VMQ**, résistant a l'ozone, aux agents atmosphériques et a la corrosion du au fluides réfrigérants








## TEMPERATURE

-56°C +180°C

## NORMES

SAE J20 R1 Class A

ID 1		ID 2		THK	REINFORCEMENT	WP		BP		LENGHT
mm	inch	mm	inch	mm	nr	bar	psi	bar	psi	m
14	35/64	9	23/64	4,5 ± 0,5	3	3	45	9	135	102
19	3/4	13	1/2	4,5 ± 0,5	3	3	45	9	135	102
19	3/4	16	5/8	4,5 ± 0,5	3	3	45	9	135	102
22	7/8	17	43/64	4,5 ± 0,5	3	3	45	9	135	102
23	29/32	19	3/4	4,5 ± 0,5	3	3	45	9	135	102
25	1	16	5/8	4,5 ± 0,5	3	3	45	9	135	102
25	1	19	3/4	4,5 ± 0,5	3	3	45	9	135	102
25	1	22	7/8	4,5 ± 0,5	3	3	45	9	135	102
28	1 7/64	19	3/4	4,5 ± 0,5	3	3	45	9	135	102
28	1 7/64	22	7/8	4,5 ± 0,5	3	3	45	9	135	102
28	1 7/64	25	1	4,5 ± 0,5	3	3	45	9	135	102
32	1 1/4	25	1	4,5 ± 0,5	3	3	45	9	135	102
33	1 19/64	28	1 7/64	4,5 ± 0,5	3	3	45	9	135	102
35	1 3/8	19	3/4	4,5 ± 0,5	3	3	45	9	135	102
35	1 3/8	22	7/8	4,5 ± 0,5	3	3	45	9	135	102
35	1 3/8	25	1	4,5 ± 0,5	3	3	45	9	135	102
35	1 3/8	28	1 7/64	4,5 ± 0,5	3	3	45	9	135	102
35	1 3/8	32	1 1/4	4,5 ± 0,5	3	3	45	9	135	102
38	1 1/2	22	7/8	4,5 ± 0,5	3	3	45	9	135	102
38	1 1/2	25	1	4,5 ± 0,5	3	3	45	9	135	102
38	1 1/2	28	1 7/64	4,5 ± 0,5	3	3	45	9	135	102
38	1 1/2	32	1 1/4	4,5 ± 0,5	3	3	45	9	135	102
38	1 1/2	35	1 3/8	4,5 ± 0,5	3	3	45	9	135	102
25	1	42	1 21/32	4,5 ± 0,5	3	3	45	9	135	102
40	1 37/64	25	1	4,5 ± 0,5	3	3	45	9	135	102
40	1 37/64	30	1 3/16	4,5 ± 0,5	3	3	45	9	135	102
41	1 5/8	32	1 1/4	4,5 ± 0,5	3	3	45	9	135	102
41	1 5/8	35	1 3/8	4,5 ± 0,5	3	3	45	9	135	102
42	1 21/32	25	1	4,5 ± 0,5	3	3	45	9	135	102

										
ID 1		ID 2		THK	REINFORCEMENT	WP		BP		LENGHT
mm	inch	mm	inch	mm	nr	bar	psi	bar	psi	m
45	1 25/32	32	1 1/4	4,5 ± 0,5	3	3	45	9	135	102
45	1 25/32	35	1 3/8	4,5 ± 0,5	3	3	45	9	135	102
45	1 25/32	38	1 1/2	4,5 ± 0,5	3	3	45	9	135	102
48	1 57/64	38	1 1/2	4,5 ± 0,5	3	3	45	9	135	102
48	1 57/64	32	1 1/4	4,5 ± 0,5	3	3	45	9	135	102
51	2	32	1 1/4	4,5 ± 0,5	4	3	45	9	135	102
51	2	38	1 1/2	4,5 ± 0,5	4	3	45	9	135	102
51	2	40	1 37/64	4,5 ± 0,5	4	3	45	9	135	102
51	2	42	1 21/32	4,5 ± 0,5	4	3	45	9	135	102
51	2	45	1 25/32	4,5 ± 0,5	4	3	45	9	135	102
54	2 1/8	45	1 25/32	4,5 ± 0,5	4	3	45	9	135	102
54	2 1/8	51	2	4,5 ± 0,5	4	3	45	9	135	102
57	2 1/4	45	1 25/32	4,5 ± 0,5	4	3	45	9	135	102
57	2 1/4	51	2	4,5 ± 0,5	4	3	45	9	135	102
60	2 23/64	42	1 21/32	4,5 ± 0,5	4	3	45	9	135	102
60	2 23/64	45	1 25/32	4,5 ± 0,5	4	3	45	9	135	102
60	2 23/64	51	2	4,5 ± 0,5	4	3	45	9	135	102
60	2 23/64	55	2 11/64	4,5 ± 0,5	4	3	45	9	135	102
63	2 31/64	38	1 1/2	4,5 ± 0,5	4	3	45	9	135	102
63	2 31/64	45	1 25/32	4,5 ± 0,5	4	3	45	9	135	102
63	2 31/64	51	2	4,5 ± 0,5	4	3	45	9	135	102
63	2 31/64	57	2 1/4	4,5 ± 0,5	4	3	45	9	135	102
70	2 3/4	51	2	4,5 ± 0,5	4	3	45	9	135	102
70	2 3/4	57	2 1/4	4,5 ± 0,5	4	3	45	9	135	102
70	2 3/4	60	2 23/64	4,5 ± 0,5	4	3	45	9	135	102
70	2 3/4	63	2 31/64	4,5 ± 0,5	4	3	45	9	135	102
76	3	45	1 25/32	4,5 ± 0,5	4	3	45	9	135	102
76	3	51	2	4,5 ± 0,5	4	3	45	9	135	102
76	3	57	2 1/4	4,5 ± 0,5	4	3	45	9	135	102
76	3	60	2 23/64	4,5 ± 0,5	4	3	45	9	135	102
76	3	63	2 31/64	4,5 ± 0,5	4	3	45	9	135	102
76	3	70	2 3/4	4,5 ± 0,5	4	3	45	9	135	102
80	3 5/32	70	2 3/4	4,5 ± 0,5	4	3	45	9	135	102
83	3 15/64	57	2 1/4	4,5 ± 0,5	4	3	45	9	135	102
83	3 15/64	63	2 31/64	4,5 ± 0,5	4	3	45	9	135	102
83	3 15/64	70	2 3/4	4,5 ± 0,5	4	3	45	9	135	102
83	3 15/64	76	3	4,5 ± 0,5	4	3	45	9	135	102
89	3 1/2	51	2	4,5 ± 0,5	4	3	45	9	135	102
89	3 1/2	57	2 1/4	4,5 ± 0,5	4	3	45	9	135	102
89	3 1/2	63	2 31/64	4,5 ± 0,5	4	3	45	9	135	102
89	3 1/2	70	2 3/4	4,5 ± 0,5	4	3	45	9	135	102
89	3 1/2	76	3	4,5 ± 0,5	4	3	45	9	135	102
95	3 47/64	70	2 3/4	4,5 ± 0,5	4	3	45	9	135	102
95	3 47/64	76	3	4,5 ± 0,5	4	3	45	9	135	102

D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.