

# ABRACON-FV

TUBO ASPIRAZIONE MATERIALI ABRASIVI



## APPLICAZIONE

Aspirazione di ghiaia, rocce, cemento, sabbia in ambienti aggressivi come miniere, tunnels, cantieri di costruzione

## SOTTOSTRATO

Beige, liscio in gomma **NR** (PARA)

## RINFORZO

Tessuti sintetici ad alta tenacità, con spirali metalliche incorporate e 2 cord in rame per la messa a terra della tubazione

## COPERTURA

Nera, ondulata, antistatica ( $R < 10^6$  Ohm/m) ad impressione tela in gomma **CR**, resistente all'abrasione ed agli agenti atmosferici

## TEMPERATURA D'ESERCIZIO

-40°C +70°C

ID		WEIGHT	BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	kg/m	mm	bar	m
76	3	1.70	220	0.9	40
102	4	3.50	350	0.9	40
127	5	4.52	455	0.9	40
152	6	6.00	630	0.9	40
203	8	12.70	990	0.7	40
254	10	15.60	1120	0.7	40

Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.

## IDENTIFICAZIONE

