

ABRAFLAT /4

TUBO CEMENTO APPIATTIBILE



APPLICAZIONE

Mandata cemento, sabbia e materiali abrasivi secchi. Appiattibile

SOTTOSTRATO

Nero, liscio in gomma **NR/SBR** antistatico

RINFORZO

Tessuti ad alta tenacità

COPERTURA

Nera, liscia, antistatica ad impressione tela in gomma **SBR/NR/PVC**, resistente all'abrasione ed agli agenti atmosferici

TEMPERATURA D'ESERCIZIO

-40°C +70°C

NORME

DIN 53516 70 ± 5mm3

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	m
90	3 35/64	100	3 15/16	1.25	4	60	12	180	40/61
102	4	112	4 13/32	1.39	4	60	12	180	40/61
110	4 21/64	120	4 23/32	1.52	4	60	12	180	40/61
127	5	137	5 25/64	1.72	4	60	12	180	40/61
152	6	162	6 3/8	2.05	4	60	12	180	40/61
203	8	213	8 25/64	2.74	4	60	12	180	40

Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.

IDENTIFICAZIONE

