

# ABRAMUD SW /10

TUBO MANDATA FANGHI DI TRIVELLAZIONE



## APPLICAZIONE

Mandata per impianti e piattaforme di perforazione, per fanghi oleosi e greggio

## SOTTOSTRATO

Nero, liscio in gomma **NBR/PVC**

## RINFORZO

Tessuti sintetici ad alta tenacità, con incorporati 2 cord in rame per la messa a terra della tubazione

## COPERTURA

Nera, liscia in gomma **CR** ad impressione tela, resistente all'olio, grasso, acqua di mare, ozono, bassa infiammabilità

## TEMPERATURA D'ESERCIZIO

-40°C +100°C

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	m
76	3	92	3 5/8	2.95	10	150	40	600	60
102	4	119	4 11/16	4.22	10	150	40	600	60
127	5	144	5 43/64	4.95	10	150	40	600	60
152	6	174	6 27/32	7.41	10	150	40	600	60
203	8	226	8 57/64	10.22	10	150	40	600	40
254	10	279	11	14.03	10	150	40	600	20
302	12	331	13 5/16	18.76	10	150	40	600	12

Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.

## IDENTIFICAZIONE

