


ABRAPLUS /85

TUBO CALCESTRUZZO



APPLICAZIONE

Tubo per pompe calcestruzzo

SOTTOSTRATO

Nero, liscio in gomma sintetica antistatico

RINFORZO

Fili d'acciaio ad alta resistenza

COPERTURA

Nera, liscia, antistatica ad impressione tela in gomma sintetica, resistente all'abrasione ed agli agenti atmosferici

TEMPERATURA D'ESERCIZIO

-40°C +70°C

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	m
51	2	70	2 3/4	4.00	85	1275	200	3000	200	61
64	2 33/64	87	3 27/64	4.70	85	1275	200	3000	240	61
76	3	103	4 1/6	5.62	85	1275	200	3000	275	30,5
102	4	128	5 3/64	7.66	85	1275	200	3000	350	30,5
127	5	155	6 7/64	10.10	85	1275	200	3000	425	30,5
152	6	180	7 3/32	15.40	85	1275	175	2625	650	20

Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.

IDENTIFICAZIONE

