

# AERDEL /25

TUBO ARIA COMPRESSA



## APPLICAZIONE

Mandata aria compressa per utensili e attrezzature pneumatiche. Impieghi gravosi nella cantieristica stradale, ferroviaria, mineraria

## SOTTOSTRATO

Nero, liscio in gomma **SBR**

## RINFORZO

Tessuti ad alta tenacità

## COPERTURA

Nera, liscia, ad impressione tela in gomma **SBR/EPDM**, resistente all'abrasione ed agli agenti atmosferici

## TEMPERATURA D'ESERCIZIO

-30°C +80°C

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	m
19	3/4	32	1 1/4	0.74	25	375	75	1125	40
25	1	39	1 17/32	1.00	25	375	75	1125	40/61
30	1 3/16	46	1 13/16	1.21	25	375	75	1125	40/61
32	1 1/4	48	1 57/64	1.43	25	375	75	1125	40/61
38	1 1/2	54	2 1/8	1.64	25	375	75	1125	40/61
51	2	69	2 23/32	2.35	25	375	75	1125	40/61
63.5	2 1/2	83	3 15/64	3.19	25	375	75	1125	40/61
76	3	96	3 25/32	3.84	25	375	75	1125	40/61
102	4	125	4 59/94	5.82	25	375	75	1125	40/61

Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.

## IDENTIFICAZIONE

