AERSTEL /40

TUBO ARIA COMPRESSA RINFORZO METALLICO

APPLICAZIONE
Mandata aria compressa per utensili e attrezzature pneumatiche. Impieghi gravosi a pressioni elevate nella cantieristica stradale, ferroviaria, mineraria

SOTTOSTRATO
Nero, liscio in gomma **SBR**

RINFORZO
Fili d'acciaio ad alta resistenza

COPERTURA
Gialla, liscia, ad impressione tela in gomma **SBR**, resistente all'abrasione ed agli agenti atmosferici

TEMPERATURA D'ESERCIZIO
-30°C +80°C

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	m
13	1/2	22	7/8	0.41	40	600	160	2400	65	40/61
19	3/4	28	1 7/64	0.54	40	600	160	2400	95	40/61
25	1	34	1 11/32	0.69	40	600	160	2400	125	40/61
32	1 1/4	42	1 21/32	1.07	40	600	160	2400	160	40/61
38	1 1/2	48	1 57/64	1.27	40	600	160	2400	190	40/61
51	2	64	2 17/32	1.99	40	600	160	2400	255	40/61
63	2 1/2	77	3 5/16	2.43	30	450	120	1800	315	40/61
76	3	90	3 35/64	2.90	30	450	120	1800	380	40/61
102	4	116	4 9/16	4.10	30	450	120	1800	510	40/61

Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.

IDENTIFICAZIONE

Tubi Gomma Torino S.p.a. 15040 Mirabello Monferrato (AL) - ITALY - Strada Statale 31 - km 39,4 Nr. 42
Tel: +39 0142.641300 Fax: +39 0142.641350 e-mail: com@tubigommatorino.it

Copyright © TUBI GOMMA TORINO S.p.a. - Tutti i diritti sono riservati. I testi e le immagini sono di proprietà di Tubi Gomma Torino S.p.A. È vietata la riproduzione anche parziale del catalogo.
Nella continua ricerca di miglioramenti tecnici e funzionali, Tubi Gomma Torino S.p.A si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti, che potranno essere effettuate senza preavviso.