



AGRA4ALL PLUS SD /10 140°C

TUBO ASPIRAZIONE E MANDATA PRODOTTI ALIMENTARI LIQUIDI GENERICI (MULTIUSO)



APPLICAZIONE

Aspirazione e mandata multiuso, per prodotti alimentari grassi, vino, birra, alcolici, acqua potabile, ecc

SOTTOSTRATO

Bianco, liscio in gomma EPDM, di qualità alimentare, inodore ed insapore

RINFORZO

Tessuti sintetici ad alta tenacità, con doppia spirale metallica incorporata

COPERTURA

Blu, liscia ad impressione tela in gomma **EPDM**, resistente all'abrasione, all'ozono e agli agenti atmosferici

TEMPERATURA D'ESERCIZIO

-40°C +140°C sterilizzazione a 110°C massimo 30'

NORME

FDA titolo 21 art.177.2600 (f) per alimenti grassi, BfR, ADI free, PHTHALATE free, D.M. 21/03/73, CE 1935/2004

				WEIGHT	WP		₽ BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
38	1 1/2	50	1 31/32	1.44	10	150	30	450	150	0.9	40
51	2	63	2 31/64	2.10	10	150	30	450	205	0.9	40
63.5	2 1/2	78	3 25/32	2.53	10	150	30	450	285	0.9	40
65	2 9/16	80	3 5/32	2.94	10	150	30	450	295	0.9	40
76	3	91	3 37/64	3.22	10	150	30	450	390	0.9	40
102	4	120	4 23/32	4.63	10	150	30	450	500	0.9	40

Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.

IDENTIFICAZIONE

