AGRAMILK SD /10 2W

TUBO ASPIRAZIONE E MANDATA PRODOTTI ALIMENTARI GRASSI - COPERTURA ONDULATA



APPLICAZIONE
Aspirazione e mandata di latte e prodotti alimentari grassi, molto flessibile

SOTTOSTRATO
Bianco, liscio in gomma **NBR**, di qualità alimentare, inodore ed insapore

RINFORZO
Tessuti sintetici ad alta tenacità, con spirali metalliche incorporate

COPERTURA
Blu, ondulata ad impressione tela in gomma **NBR**, resistente all'abrasione, all'ozono e agli agenti atmosferici

TEMPERATURA D'ESERCIZIO
-40°C +80°C sterilizzazione a 110°C massimo 30'

NORME
FDA titolo 21 art.177.2600 (f) per alimenti grassi, BfR, ADI free, PHTHALATE free, D.M. 21/03/73, CE 1935/2004

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
32	1 1/4	44	1 47/64	1.00	10	150	30	450	80	0.9	40
38	1 1/2	50	1 31/32	1.26	10	150	30	450	125	0.9	40
51	2	65	2 9/16	1.85	10	150	30	450	150	0.9	40
63.5	2 1/2	77	3 5/16	2.10	10	150	30	450	160	0.9	40
76	3	92	3 5/8	2.90	10	150	30	450	190	0.9	40
102	4	118	4 41/64	4.10	10	150	30	450	200	0.9	40
152	6	172	6 49/64	8.30	10	150	30	450	425	0.9	40

Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.

IDENTIFICAZIONE

Tubi Gomma Torino S.p.a. 15040 Mirabello Monferrato (AL) - ITALY - Strada Statale 31 - km 39,4 Nr. 42
Tel: +39 0142.641300 Fax: +39 0142.641350 e-mail: com@tubigommatorino.it

Copyright © TUBI GOMMA TORINO S.p.a. - Tutti i diritti sono riservati. I testi e le immagini sono di proprietà di Tubi Gomma Torino S.p.A. È vietata la riproduzione anche parziale del catalogo.
Nella continua ricerca di miglioramenti tecnici e funzionali, Tubi Gomma Torino S.p.A si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti, che potranno essere effettuate senza preavviso.