

# AGRAMILK SD /10 LITE

TUBO ASPIRAZIONE E MANDATA PRODOTTI ALIMENTARI GRASSI - ANTISCHIACCIAMENTO



## APPLICAZIONE

Aspirazione e mandata di latte, prodotti caseari, olio d'oliva e tutti i prodotti alimentari grassi, molto leggero, antischiacciamento

## SOTTOSTRATO

Bianco, liscio in gomma **NR**, di qualità alimentare, inodore ed insapore

## RINFORZO

Tessuti sintetici ad alta tenacità, con spirali in plastica incorporate

## COPERTURA

Blu, liscia ad impressione tela in gomma **NR**, resistente all'abrasione, all'ozono e agli agenti atmosferici

## TEMPERATURA D'ESERCIZIO

-40°C +80°C sterilizzazione a 110°C massimo 30'

## NORME

FDA titolo 21 art.177.2600 (f) per alimenti grassi, BfR, ADI free, PHTHALATE free, D.M. 21/03/73, CE 1935/2004

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
38	1 1/2	52	2 15/32	1.28	10	150	30	450	150	0.4	40/61
51	2	65	2 9/16	1.78	10	150	30	450	180	0.4	40/61
63.5	2 1/2	81	3 3/16	2.46	10	150	30	450	192	0.4	40/61
65	2 9/16	88	3 15/32	3.20	10	150	30	450	195	0.4	40/61
76	3	98	3 55/64	4.07	10	150	30	450	228	0.4	40/61
102	4	120	4 23/32	6.08	10	150	30	450	240	0.4	40/61

Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.



## IDENTIFICAZIONE

