



AGRAOIL SD /10

TUBO ASPIRAZIONE E MANDATA PRODOTTI ALIMENTARI GRASSI



APPLICAZIONE

Aspirazione e mandata per oli commestibili, specialmente raccomandato per l'olio d'oliva

SOTTOSTRATO

Bianco, liscio in gomma NBR, di qualità alimentare, inodore ed insapore

RINFORZO

Tessuti sintetici ad alta tenacità, con spirali metalliche incorporate

COPERTURA

Blu, liscia ad impressione tela in gomma **NBR**, resistente all'abrasione, all'ozono e agli agenti atmosferici

TEMPERATURA D'ESERCIZIO

-40°C +80°C sterilizzazione a 110°C massimo 30'

NORME

FDA titolo 21 art.177.2600 (f) per alimenti grassi, BfR, ADI free, PHTHALATE free, D.M. 21/03/73, CE 1935/2004

		8		4	**		BP.		4	2 T	7 22 22
mm	ID inch	mm	0D inch	WEIGHT kg/m	bar	WP psi	bar	psi	BENDING RADIUS mm	VACUUM bar	COIL LENGTH m
19	3/4	29	1 9/64	0.65	10	150	30	450	40	0.9	40
25	1	35	1 3/8	0.82	10	150	30	450	55	0.9	40
32	1 1/4	44	1 47/64	1.25	10	150	30	450	74	0.9	40
38	1 1/2	50	1 31/32	1.45	10	150	30	450	86	0.9	40
51	2	64	2 17/32	1.96	10	150	30	450	112	0.9	40
63.5	2 1/2	77	3 5/16	2.45	10	150	30	450	136	0.9	40
76	3	90	3 35/64	2.97	10	150	30	450	160	0.9	40
102	4	116	4 9/16	4.11	10	150	30	450	380	0.9	40

Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.

IDENTIFICAZIONE

