

AGRASPIRITS SD /10 - BIIR

TUBO ASPIRAZIONE E MANDATA SUPERALCOLICI- SOTTOSTRATO BIIR



APPLICAZIONE

Aspirazione e mandata di bevande superalcoliche fino a 96°, birra, vino, acqua potabile, ecc

SOTTOSTRATO

Bianco, liscio in gomma **BIIR** (butile), di qualità alimentare, inodore ed insapore

RINFORZO

Tessuti sintetici ad alta tenacità, con spirali metalliche incorporate

COPERTURA

Bianca, liscia ad impressione tela in gomma **EPDM**, resistente all'abrasione, all'ozono e agli agenti atmosferici

TEMPERATURA D'ESERCIZIO

-40 °C+100°C sterilizzazione a 110°C massimo 30'

NORME

FDA titolo 21 art.177.2600 (e) per alimenti acquosi, BfR, ADI free, PHTHALATE free, CE 1935/2004

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
19	3/4	31	1 7/32	0.79	10	150	30	450	80	0.9	40
25	1	37	1 29/64	0.97	10	150	30	450	115	0.9	40
32	1 1/4	44	1 47/64	1.22	10	150	30	450	145	0.9	40
38	1 1/2	51	2	1.42	10	150	30	450	180	0.9	40
51	2	67	2 41/64	2.24	10	150	30	450	245	0.9	40
63.5	2 1/2	80	3 5/32	2.60	10	150	30	450	340	0.9	40
76	3	92	3 5/8	3.22	10	150	30	450	410	0.9	40
102	4	118	4 41/64	4.70	10	150	30	450	580	0.9	40

Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.

IDENTIFICAZIONE

