

AQUAFLAT /20

TUBO MANDATA ACQUA APPIATTIBILE



APPLICAZIONE

Mandata di acqua e fluidi inerti, appiattibile, per impianti di irrigazione e pompe sommerse, anche per acque industriali e fertilizzanti liquidi naturali

SOTTOSTRATO

Nero, liscio in gomma **SBR**

RINFORZO

Tessuti ad alta tenacità

COPERTURA

Nera, liscia ad impressione tela, in gomma **SBR**, resistente all'abrasione ed agli agenti atmosferici

TEMPERATURA D'ESERCIZIO

-30°C +80°C

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	m
60	2 3/8	69	2 23/32	1.30	20	300	60	900	20/40/61
80	3 5/32	91	3 37/64	1.99	20	300	60	900	20/40/61
102	4	113	4 29/64	2.51	20	300	60	900	20/40/61
120	4 23/32	131	5 5/32	2.93	20	300	60	900	20/40/61
152	6	163	6 27/64	3.67	20	300	60	900	20/40/61

Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.

IDENTIFICAZIONE

