CALORGLAS 10 /500 FV

TUBO ACQUA DI RAFFREDDAMENTO - COPERTURA FIBRA VETRO

APPLICAZIONE
Mandata acqua nei circuiti di raffreddamento degli impianti siderurgici (fonderie / trafilerie), impianti produzione vetro. Tubazioni esposte a schizzi di materiali fusi roventi

SOTTOSTRATO
Nero, liscio in gomma **EPDM**

RINFORZO
Tessuti ad alta tenacità

COPERTURA
Treccia di fibra di vetro, covulcanizzata con uno strato interno di gomma **EPDM**. Resistente a contatti con materiali di fonderia allo stato fuso.

TEMPERATURA D'ESERCIZIO
-40°C +130°C esterna fino a +530°C

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	m
10	13/32	20	25/32	0.28	10	150	30	450	40
13	1/2	23	29/32	0.43	10	150	30	450	40
16	5/8	26	1 5/16	0.48	10	150	30	450	40/61
19	3/4	31	1 7/32	0.57	10	150	30	450	40/61
25	1	38	1 1/2	0.87	10	150	30	450	40/61
30	1 3/16	41	1 5/8	0.78	10	150	30	450	40/61
32	1 1/4	43	1 45/64	1.28	10	150	30	450	40/61
38	1 1/2	53	2 15/16	1.65	10	150	30	450	40/61
40	1 37/64	55	2 11/64	1.87	10	150	30	450	40/61
51	2	66	2 19/32	2.45	10	150	30	450	40/61
65	2 9/16	81	3 3/16	3.20	10	150	30	450	40/61
102	4	119	4 11/16	3.95	10	150	30	450	40/61

Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.

Tubi Gomma Torino S.p.a. 15040 Mirabello Monferrato (AL) - ITALY - Strada Statale 31 - km 39,4 Nr. 42
Tel: +39 0142.641300 Fax: +39 0142.641350 e-mail: com@tubigommatorino.it

Copyright © TUBI GOMMA TORINO S.p.a. - Tutti i diritti sono riservati. I testi e le immagini sono di proprietà di Tubi Gomma Torino S.p.A. È vietata la riproduzione anche parziale del catalogo.
Nella continua ricerca di miglioramenti tecnici e funzionali, Tubi Gomma Torino S.p.A si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti, che potranno essere effettuate senza preavviso.